

**ГАЗО-НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЕ
ОБОРУДОВАНИЕ**

СТАНКИ-КАЧАЛКИ СК-125-3.0-56

Станок-качалка предназначен для индивидуального привода нефтяных скважинных насосов и используется в комплексе оборудования, применяемого при добыче нефти и откачке воды из скважин. Изготавливаются по документации Заказчика.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ	ЗНАЧЕНИЕ
Тип	СК-125-3,0-56
Максимальная нагрузка на полированном штоке, кН	125
Номинальный крутящий момент на выходном валу редуктора, кНм	56
Длина ходов, м	1,5; 2; 3
Max/min число двойных ходов, мин ⁻¹	12/6,3
Передаточное число редуктора	40
Мощность двигателя, кВт	55
Масса, кг	20000

Срок изготовления до 180 дней



МУФТА СТАБИЛИЗИРУЮЩЕГО УСТРОЙСТВА

Муфта стабилизирующая предназначена для установки в стабилизирующее устройство на магистральных и промышленных газопроводах диаметрами от 219 до 1420 мм и на давление до 7,5 МПа (75 кгс/см²).

Муфта стабилизирующего устройства представляет собой сварную конструкцию, состоящую из трубы, имеющую на концах фаски для сварки с магистральной трубой газопровода, с приваренной сверху обечайкой. На обечайке приварены кронштейны для сварки муфты с трубой тупиковой трубами-распорками.



Срок изготовления до 120 дней